



г/п 12,5 т пролетом 10,5÷22,5 м



1-балка пролетная; 2-балка концевая; 3-тадь электрическая.

режим работы механизмов крана ☐ М4, ☐ М5, ☐ М6 (согласно ИСО 4301/1).

3.Климатическое исполнение ☐ У или ☐ Т , категория размещения ☐ 1 (эксплуатация на открытом воздухе) ☐ 2 (эксплуатация под навесом) или ☐ 3 (эксплуатация в помещении)
☐ 4 (эксплуатация в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями)
рабочая температура окружающей среды от ☐ -20°C до +40°C , ☐ - 40°C до +40°C.

4.Исполнение крана:

- ☐ общепромышленное;
☐ пожаробезопасное
класс пожароопасной зоны ☐ П, ☐ ПП, ☐ ПП-а, ☐ ПП
☐ взрывобезопасное класс взрывоопасной зоны ☐ В1, ☐ В-1а, ☐ В-1б, ☐ В-1г, ☐ В-2, ☐ В-2а
категория взрывоопасной смеси ☐ ПА, ☐ ПВ, ☐ ПС;
группа взрывоопасной смеси ☐ Т1, ☐ Т2, ☐ Т3, ☐ Т4, ☐ Т5

5.Управление краном ☐ с пола или ☐ по радиоканалу.

6.Питание: 380В 50Гц 3ф.; цепь управления ☐ 24; ☐ 36; ☐ 42В 50Гц;

7.Установка устройства плавного пуска приводов крана

- 1.1. ☐ передвижения крана;
1.2. ☐ передвижения тали;
1.3. ☐ подъема

8.Сведения, сообщаемые заказчиком

Грузоподъемность, т	12,5
Пролёт L_n , м	
Полная длина L , м	
Высота подъема H , м	☐ 6; ☐ 9; ☐ 12; ☐ 24; ☐ 36
Скорости	
передвижения крана, м/мин	☐ 20; ☐ другая - _____ м/мин
передвижения тали, м/мин	☐ 20; ☐ другая _____ ;
подъема, м/мин	☐ 8; ☐ 8/2; ☐ 12; ☐ 12/2
Тип подкранового рельса	☐ квадрат 50, ☐ квадрат 60; ☐ рельс Р24, ☐ рельс Р33, ☐ рельс Р38; ☐ рельс Р43; ☐ рельс Р50; ☐ рельс Р65; ☐ рельс Р75; ☐ рельс КР70; ☐ рельс КР80
Количество кранов	
Наименование предприятия, подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия	

Дополнительные требования _____

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не
заверенный печатью Заказчика опросный лист не действителен.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана, согласовывая
эти изменения с заказчиком.